

YAMAHA Bw's100 台湾仕様 専用 PH7 6000k Hi30w/Lo20w

PH7は（株）M&Hマツシマの商品名です。【PH】は（株）M&Hマツシマの登録商標です。

警告

- 取付けは取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
- 取付け前に必ずバッテリーのマイナス側のターミナルコードを外して、キーOFFである事を確認してください。
- LEDチップは触れたり汚さないでください。汚れの付着は熱溜まりによるLEDチップの焦げの原因となります。
LEDバルブにはアクリルキャップが封印シールで付いています。キャップとシールを外した後、汚れによるLEDバルブの損傷については保証の対象外となりますので取扱いには十分にご注意ください。
- 本製品は精密機器ですので取扱いには充分ご注意ください。落したり、配線を無理に引っ張ったりしないでください。誤った取扱いは故障の原因となったり、怪我や火傷、人命にかかわる重大な事故を引き起こす危険性があります。またスパークや絶縁不良、ショートにより本製品の故障や車両火災の原因となりますので充分ご注意ください。
- **本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。**分解・改造した製品の保証は受けられません。
- 点灯中のヘッドライト内のLED発光を直視しないでください。視覚障害の原因となります。
- 点灯中や消灯直後にレンズに水をかけないでください。急な温度変化でレンズやLEDバルブの破損の原因となります。また、LEDバルブ本体と後方のファン取付けステーや、コントローラーユニットは高温になりますので触らないでください。

注意

- 本製品は、YAMAHA Bw's100 台湾仕様専用です。ヨーロッパ仕様および他車種には使用できません。
- バッテリー充電状態の悪い車両、バッテリーを取外した車両に取付ける際はADC-200バッテリーレスkitを併用してください。
- 本製品はオートバイ専用となっておりますので四輪自動車への使用はできません。四輪車用は別製品で販売しております。
- 紙や布で覆ったり燃えやすい物の近くで点灯させないでください。火災や異常加熱を引き起こす恐れがあります。また、可燃スプレー、シンナー等燃えやすい物や引火する危険のある物の近くでは点灯しないでください。
- 点灯した状態でのヘッドライトへの取付けは行わないでください。故障や火傷の原因となります。
- 本製品は生活防水ですが完全防水ではありません。コントローラーユニットから出ているカプラーはビニールテープや自己融着テープなどを巻くかコーキング剤などで防水処理をしてください。必要以上に水で濡らす事は避けてください。
- 高圧洗浄機による洗車を行う際は本製品に直接高圧洗浄が当たらないようにしてください。
- LEDバルブやコントローラーユニットを落したり、強い衝撃を与えるなどしないでください。破損や性能の低下、寿命を縮めるだけでなく、ケガの原因にもなります。
- **LEDバルブの組み付けには、この  グリス マークで示した箇所に必ず付属のシリコングリスを塗ってください。**
- 防水ファンを覆い隠さないでください。ファン後方には吸い出した空気が流れる十分なスペースを確保してください。
- ネジ部の緩み防止にネジロックをご使用ください。また定期的な増締めを行ってください。
- 取付けは専門知識と技術が必要です。熟練したメカニックのいる指定整備工場などで行ってください。
- ご使用前に必ず光軸の調整を行ってください。対向車の視界の妨げになり、交通事故を誘発する恐れがあります。詳しくは道路運送車両の保安基準を参照ください。
- 本製品の取付けをした事により車両製造メーカーの保証が受けられない場合があります。
- 本製品の使用により生じた故障・事故などの損害については、当社で一切責任を負いかねます。また、修理の際に生じる脱着工賃やその他諸費用につきましては、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 取付け作業中または使用中に少しでも異常を感じたら、ご購入の販売店または当社サービス課までお問い合わせください。

製品の主な特長・仕様


- **長寿命！**
ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、H.I.D.より更に長寿命です。
- **省電力設計！**
消費電力はHiビーム30w/Loビーム20wですので、ノーマルバルブより省電力です。
- **信頼のCREE社製LED採用！**
発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。
- **Hi/Lo切り替え！**
Hiビーム/Loビーム切り替えが可能です。Hiビーム点灯時はLoビームも点灯します。
- **いきなり明るい素早い点灯！**
HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事はありません。
- **防水冷却ファン採用！安心の冷却システムで常に明るい！**
LEDで発生する熱をロスなくアルミ放熱板に伝えて防水冷却ファンで冷却する事で長時間連続点灯しても熱の影響を受ける事無くフルパワーで明るい光が持続します。(下図参照)
- **入力電圧変化による光量変化がほとんどない！**
本製品は、入力電圧が1v下がっても光度がほとんど落ちない設計です。

仕様

- 定格電圧…12v AC-DC兼用
- 消費電力…30W(Hiビーム) / 20w(Loビーム)
- 色温度…6000k
- 使用LED…CREE社製 XLamp XP-L LEDs

部品表

- ①TDA-006ユニット x 1 ②防水冷却ファン用ステー x 2 ③DOW-3055 コントローラーユニット(20/30w) x 1
 ④防水冷却ファン x 2 ⑤スプリング x 2 ⑥各種ネジ、ナット、ワッシャー入り袋 x 2
 ⑦PH7タイプLEDバルブ本体 x 2 ⑧ヘッドライトハーネス(緑/黄/青) x 1
 ⑨ファン&TDA用二股電源コード(2 P) x 1 ⑩LEDバルブ用三股電源コード(3 P) x 1
 ⑪シリコングリス x 1 ⑫両面テープ x 1
 ⑥の内容はM3x20ビス x 4、M3x8ビス x 1、M3ナット x 8、M3平ワッシャー x 8、M3スプリングワッシャー x 5




LEDバルブの取付け方法

①下の画像を参考に防水冷却ファンを取付けます。ネジロック塗布をおススメします。


※必ずファンの銀色のラベル面が見えるように取付けてください。

②本製品は効率の良い放熱効果を得る為に、左の画像の  グリス で示したLEDバルブとファン用ステーの接合部に必ずシリコングリスが塗布してください。

※シリコングリスが塗られていない状態での点灯は製品破損や寿命を短くする事になります。




③M3x8ビスとスプリングワッシャーを使ってファンステーにLEDバルブを取付けます。




④下の画像を参考にヘッドライトケースのバルブ挿入口のふちを削ります。




⑤スプリングをLEDバルブに取付けます。



⑥ヘッドライトにLEDバルブを取付けます。部品表の⑨と⑩のコードを接続します。




- ⑦TDA-006は画像の位置に貼り付けます。
必要に応じてタイラップで固定します。
TDA-006の配線をファン用二股電源コードと接続します。



各コネクタはテーピングなど防水対策を行ってください。

- ⑧ヘッドライトユニットをカウルに取り付けます。
コントローラーユニットを貼り付けます。
各ハーネスを接続します。
ヘッドライトハーネスを接続します。

※ヘッドライトハーネスは赤/白/橙へ接続してください。緑/黄/青は使用しません。




配線図

(黄)・・・Loビーム側(+)

(緑)・・・Hiビーム側(+)

(青)・・・アース(-)

車両側ヘッドライト
コネクタへ接続



- ・コントローラーから出ている【緑、黄、青】の線は使用しません。
- ・TDA-006はアイドリング時のチラつきを抑制するために必ず使用します。